



# T-PERFORMANCE

COD:

134320



## DESCRIPCIÓN:

- Guante tejido de polietileno de alto rendimiento (HPPE- High Performance Polyethylene).
- La fibra HPPE es muy liviana, produce poca pelusa y no absorbe líquidos con facilidad. El proceso de fabricación ofrece a esta fibra mejores características. Tiene una densidad superior lo que permite tener más resistencia a la tensión, rasgado y a la exposición a agentes químicos.
- Recubrimiento de espuma de nitrilo ultra fina con puntos de nitrilo.
- Nivel superior de agarre y resistencia a la abrasión.
- El grosor y tecnología del recubrimiento permite la circulación de aire, impidiendo la acumulación de sudor y calor.
- Excelente adecuación del guante tejido a la mano del usuario.
- Alto nivel de flexibilidad.
- Ofrece un alto nivel de protección contra cortes, rasgaduras y perforaciones.
- Ideal para trabajos de operación mecánica, manipulación de vidrio y metales, manejo de materiales pesados; ingeniería automotriz y mecánica; actividades de cerrajería y carpintería.
- Impide el paso de aceites y sus derivados.

### PRESTACIONES

### NIVEL

<b>Resistencia Abrasión</b>	4
<b>Resistencia Corte (Cut test)</b>	X
<b>Resistencia Rasgado</b>	4
<b>Resistencia Punzonamiento</b>	2
<b>Resistencia Corte (TDM)</b>	B

- **TALLAS DISPONIBLES:**  
8 / 9 (M/L)
- **COLOR:**  
Tejido (Gris)  
Recubrimiento (Negro)
- **MATERIALES:**  
**Tejido:**  
100% HPPE  
**Recubrimiento:**  
100% Nitrilo +  
100% puntos de Nitrilo
- **PROCEDENCIA:** China
- **EMBALAJE:**  
12 pares / Bolsa  
10 Bolsas / Caja  
120 pares / Caja

EN388:2016



4X42B



Normas / especificaciones técnicas aplicadas: EN 388:2016; EN 420: 2003+A1: 2009  
Certificado CE #2777/12761-02/E00-00  
Producto certificado por Organismo Notificado No. 2777 - SATRA TECHNOLOGY

QUITO: +593 2 282 1866 | +593 282 8983 | ventas2@tonicomsa.com | cotizaciones@tonicomsa.com  
GUAYAQUIL: +593 4 265 8028 | administracionye@tonicomsa.com

tonicomsa.com